

# FAST FÖNSTER / FRI FORM

**Produktkod: TL, FA, BL**

**Fast karm möjliggör stora ljusinsläpp och säregna arkitektoniska alternativ. Det här fönstret kan också levereras som en smart lösning inomhus.**

## Teknisk specifikation

Glas	4E+16G+4+16G+E4
Material	Trä
Utvändig beklädnad	Ytbehandlat trä eller Aluminium
Profiler	Classic eller Modern
Träskyddsklass	NTR-B
Beslag	-
Handtag	-



## Väsentliga egenskaper vid standardutförande

Värmeisolering	(EN ISO10077-1 & EN IS 10077-2	0,74/m <sup>2</sup> K
Ljudreduktion	-	-
Motståndsförmåga mot vindlast/tryck klass	EN 12210	Klass 3
Motståndsförmåga mot vindlast/deformation Klass	EN 12210	Klass C
Vattentätethet Klass	EN 12208	Klass 9A
Styrka på säkerhetsanordning	Tröskevärde 350N	npd
Totalsoltransmission	EN 410	54%
Ljustransmission	EN 410	74%
Lufttäthet Klass	EN 12207	Klass 4
Brandklass	EI30, EI30 och EI60	Som tillval

Mått	Trä	Trä/Alu	Funktioner
Karmdjup	105 mm	113mm	Öppningsspärr
Min Bredd	188 mm	188 mm	Utrymingsväg
Max Bredd	4 488mm	4 488 mm	Persienn
Min Höjd	188 mm	188 mm	NorDan Screens
Max Höjd	4 488 mm	4 488 mm	
Bredd + Höjd	Max:6 000 mm	Max: 6 000 mm	
Bågvikt	Max: 350 kg	Max: 350 kg	

**Max-egenskaper vid tillval**  
**Energiklass**

**Ljudreduktion**

**Brandklass**  
**EI30, EI60**

**Inbrottsklass**



**Övrig information**

För standardkulörer och övriga tillval se sida 46



Trä  
 Classic profil

Aluminiumbeklädnad  
 Modern profil

