

# VRIDFÖNSTER TOPTECH

## UTÅTGÅENDE

### Produktkod: TG, BG

Välbalanserat beslag gör att bågen lätt kan vändas 180 grader för trygg rengöring från insidan. Fönstret har ett avancerat och effektivt system för öppningspärr integrerat i vridbeslaget.

#### Teknisk specifikation

Glas	4E+16G+4+16G+E4
Material	Trä
Utvändig beklädnad	Ytbehandlat trä eller Aluminium
Profiler	Classic eller Modern
Träskyddsklass	NTR-B
Beslag	NorDan
Handtag	Hoppe



#### Väsentliga egenskaper vid standardutförande

Värmeisolering	(EN ISO10077-1 & EN IS 10077-2	0,82/m <sup>2</sup> K
Ljudreduktion	-	-
Motståndsförmåga mot vindlast/tryck klass	EN 12210	Klass 3
Motståndsförmåga mot vindlast/deformation Klass	EN 12210	Klass C
Vattentätethet Klass	EN 12208	Klass 9A
Styrka på säkerhetsanordning	Tröskevärde 350N	Tröskevärde
Totalsoltransmission	EN 410	54%
Ljustransmission	EN 410	74%
Lufttäthet Klass	EN 12207	Klass 4
Brandklass	-	-

Mått	Trä	Trä/Alu	Funktioner
Karmdjup	105 mm	113mm	Öppningsspärr
Min Bredd	348 mm	348 mm	Utrymningsväg
Max Bredd	2 388mm	2 388 mm	Persienn
Min Höjd	450 mm	450 mm	NorDan Screens
Max Höjd	1 788 mm	1 788 mm	
Bredd + Höjd	Max: 3 400 mm	Max: 3 400 mm	
Bågvikt	Max: 80 kg	Max: 80 kg	

Max-egenskaper vid tillval  
**Energiklass**

**Ljudreduktion**

**Brandklass**

**Inbrottsklass**



**Övrig information**

För standardkulörer och  
 övriga tillval se sida 46



Trä  
 Classic profil

Aluminiumbeklädnad  
 Modern profil

