

# **ÖVERLJUS**

**REKTANGULÄRT**



**Överljus kan levereras med flera olika varianter av spröjsning.**

### Teknisk specifikation

<b>Glas</b>	3-glas isolerruta med energibeläggning, varmkant och argongas som standard.
<b>Karm</b>	Lamellimmad och fingerskarvad 56 x 105 mm
<b>Hål för karm-skruv</b>	Ej förborrat
<b>Karmplugg</b>	Vit eller transparent (diam. 14 mm) ingår i leveransen
<b>Täcklistor</b>	Ut- och invändiga täcklistor ingår i leveransen

### Dimensioner och vikt

<b>Karmdimension</b>	56 x 105 mm
<b>Karmyttermått, ex. M10-3</b>	
<b>Vikt, ex. M10-3</b>	24 kg

### Egenskaper vid standardutförande

<b>Produkt-standard</b>	EN 14351-1:2006+A2:2016
<b>Energiklass</b>	EN 10077-2, U-värde: 0,8 Wm <sup>2</sup> /K
<b>Ljudreduktion</b>	EN ISO 10140-2:2010, Rw 35dB
<b>Brandskydd</b>	npd
<b>Lufttäthet</b>	EN 12207, Klass 4*
<b>Regntäthet</b>	EN 12208, Klass 7A*
<b>Motstånd mot vindlast</b>	EN 12210, Klass C3*

### Storlekstabell

Modul	Karmyttermått		Dagmått	
	Bredd	Höjd	Bredd	Höjd
<b>9x2</b>	890	194	788	114
<b>9x3</b>	890	294	788	214
<b>9x4</b>	890	394	788	314
<b>10x2</b>	990	194	888	114
<b>10x3</b>	990	294	888	214
<b>10x4</b>	990	394	888	314
<b>11x2</b>	1090	194	988	114
<b>11x3</b>	1090	294	988	214
<b>11x4</b>	1090	394	988	314
<b>12x2</b>	1190	194	1088	114
<b>12x3</b>	1190	294	1088	214
<b>12x4</b>	1190	394	1088	314
<b>13x2</b>	1290	194	1188	114
<b>13x3</b>	1290	294	1188	214
<b>13x4</b>	1290	394	1188	314
<b>14x2</b>	1390	194	1288	114
<b>14x3</b>	1390	294	1288	214
<b>14x4</b>	1390	394	1288	314

### Storlekstabell

Modul	Karmyttermått		Dagmått	
	Bredd	Höjd	Bredd	Höjd
<b>15x2</b>	1490	194	1388	114
<b>15x3</b>	1490	294	1388	214
<b>15x4</b>	1490	394	1388	314
<b>16x2</b>	1590	194	1488	114
<b>16x3</b>	1590	294	1488	214
<b>16x4</b>	1590	394	1488	314
<b>17x2</b>	1690	194	1588	114
<b>17x3</b>	1690	294	1588	214
<b>17x4</b>	1690	394	1588	314
<b>18x2</b>	1790	194	1688	114
<b>18x3</b>	1790	294	1688	214
<b>18x4</b>	1790	394	1688	314
<b>19x2</b>	1890	194	1788	114
<b>19x3</b>	1890	294	1788	214
<b>19x4</b>	1890	394	1788	314

### Tillval

- Standard färg
- Valfri NCS eller RAL classic
- Vit insida
- Cotswold, Etsat eller Altdeutch Glas eller Randigt klart/etsat glas
- Salningsspår 10x8 mm

### Ritningar

