

Altanpardörr Alu 12



Utsida altanpardörr

Ytbehandlig aluminium utsida

Tolv kulörer som standard.

NCS S 0502 Y (Standardvit)	NCS S 0500-N (Klarvit)	RAL 9010 (Ren vit *)	RAL 6009 (Firgrön)
RAL 6003 (Olivgrön)	RAL 3011 (Brunröd)	RAL 7004 (Signalgrå)	RAL 7012 (Basaltgrå)
RAL 9006 (Silver)	RAL 8017 (Brun)	SW802D ** (Brun)	RAL 9005 (Svart *)

Standardglans 80 (blank)

* Glans 30 (matt)

** Pulverlack i anodiserat utseende (Amber)

Kulörprovers tryckfärger är endast vägledande och kan avvika mot produkterna.

Isreklam.se • 2022-01-10

Ytbehandlig trä insida

Insidan är vitmålad (NCS S 0502-Y) som standard. Som tillval kan du välja bland de flesta NCS-S- eller RAL-kulörerna (drygt 2 000 stycken). Dörrarna är lackade i dubbla skikt av ett 2-komponentssystem som ger en mycket slitstark yta. Vår färg har glans 35.

Standardutförande

Glas

Klarglas
3-glas isolerruta
Härdat glas in- och utvändigt
Ingen invändig glaslist

Beklädnad

Aluminiumbeklädd utsida

U-värde

1,3

Storlekar

Karmyttermått: bredd 1285-1985 mm, höjd 1785-2185 mm
A-mått 76 mm (dörrbladstjocklek)
B-mått 34 mm (mått från dörrbladets utsida till centrum av låskolv)

Karm

Karmdjup 117,5 mm
Monterade karmhylsor (skruv ingår)

Tröskel

25 mm hög tröskel i ek/alu
Slitskena i aluminium



Lås och slutbleck

Låskista ASSA 2002
Justerbart slutbleck

Gångjärn

Justerbara gångjärn med bakkantssäkring

Garantier

20 års formgaranti enligt ovan.
10 års garanti på glas och funktion enligt ovan.
5 års garanti mot fabriktionsfel enligt ovan.
5 års målnings- och lackgaranti enligt ovan.
2 års garanti på lås, beslagspaket och Yale Doorman.

Certifieringar

