

En helt ny ytterdörr som tar säkerheten till nästa nivå!

Med Leksandsdörrens nya typ av inbrottskyddade ytterdörr så minskar du avsevärt risken för inbrott och får dessutom extra god värme- och ljudisolering på köpet, utan att ge avkall på vare sig skönhet eller design.

Alla enkeldörrar i serie Trend, Tidlös och Tradition är inbrottskyddade som standard och testade på RISE* i Borås. De uppfyller kraven för RC2 (utan glas) och RC2N (med glas) enligt SS EN 1627:2021.

Vår nya dörr har 74 mm tjockt dörrblad och dubbelt ramträ vilket ger en tyngre och mer ljuddämpande konstruktion än tidigare. Den är isolerad med Ecofiber som standard vilket är ett bra miljöval. Dörrkonstruktionen är testad på RISE*.

Även pardörrarna har ett förstärkt dörrblad med en tjocklek på 74 mm som standard samt säkerhetsbeslag för extra trygghet.

*RISE är ett oberoende statligt forskningsinstitut



- Justerbart säkerhetslutbleck med dubbla säkerhetshylsor
- Förstärkta säkerhetsgångjärn med bakkantssäkring, justerbara i höjd och sidled
- Karm 104x55 mm fingerskarvad kvistfri furu
- Energiglas med argongas
- Förstärkt dörrblad med dubbelt ramträ
- Tätningslist av silikon i dörrblad
- Dörrbladets tjocklek 74 mm
- Miljövänlig träfiberisolering
- 25 mm tröskel med utsida av aluminium
- Isolervärde U-värde 0,86 utan glas
- Isolervärde U-värde 0,98 med glas (41x73 cm)
- Ljudvärde Rw 30 dB utan glas
- Ljudvärde Rw 29 dB med glas (41x73 cm)

RC2

Säkerhetsnivå RC2 innebär att dörren är testad för att stå emot inbrottsförsök i 15 minuter med verktyg som stor skruvmejsel, hammare, kniv mm.

RC2N

Säkerhetsnivå RC2N har lika konstruktion som RC2 med en standard isolerglasruta. RC2N kan uppgraderas till RC2 med tillvalet Laminerat glas P4A.